

TYPE:	MIT 5000E	MIT 7000E	MIT 10000E
Leistung (kVA)	4,8	7,0	10,0
Stromspannung (V)	230 V	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistungsfaktor	1	1	1
Strom (A)	20,9	30,5	43,5
Deckung	IP 23	IP 23	IP 23
Gewicht	67 kg	76 kg	121 kg
Dimensionen (mm)	810x600x600 mm	810x600x600 mm	850x710x600 mm
<b>MOTOR</b>	<b>HONDA GX-270</b>	<b>HONDA GX-390</b>	<b>HONDA GX-630new</b>
	4-takt - OHV	4-takt - OHV	4-takt - OHV
Hubraum (ccm)	270 ccm	389 ccm	625 ccm
Dauerleistung (3000 ot /min )	6,2HP/4,6kW	8HP/6kW	14HP/10,5kW
U/min.	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.
Motorkühlung	Luft	Luft	Luft
Start	Manuell	Manuell	Elektro
Geräuschintensität (dB)	96*	96*	96
Kraftstoffverbrauch (l/hod.)	2,1	2,4	4,7
Kraftstoff	Bleifreibenzin		
Beckenvolumen (l)	6,1 l	6,1 l	18 l
Ölüberwachung	Ja	Ja	Ja
<b>ALTERNATOR</b>	<b>SINCRO ER2CBT</b>	<b>SINCRO EK2LAT</b>	<b>SINCRO FK2MES</b>
Spannungsregulation	kondensator	kondensator	kondensator
Wärmeschutz	Ja	Ja	Ja
<b>ZUBEHÖR</b>			
Fehlerstromschutz- schalter 30mA	Bestellung	Bestellung	Standard
Räder und Griff	Bestellung	Bestellung	Standard

\* - gegen Aufpreis